

AXIS MOQUETTE - Gamme nettoyants

NETTOYANT DÉTACHANT BACTÉRICIDE NON MOUSSANT POUR MOQUETTE ET TAPIS



- **Décrasse à fond et ravive les revêtements textiles.**
- **Produit non-moussant, utilisation facile en injecteur-extracteur.**
- **Élimine vite et sans effort les tâches de café, chocolat, fruits, fards, huile, goudron, salissures de radiateurs...**
- **Economique, biodégradable, antistatique et ininflammable.**
- **Séquestrant du calcaire, actif en eau dure.**
- **N° d'inventaire du Ministère de l'environnement : 70507.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide, limpide, incolore à jaune pâle.
- Totalement non moussant.
- Contient du Chlorure de benzalkonium : 2,5 g/Kg.
- Densité à 20°C : 1,10 ± 0,01.
- pH du produit concentré : >12.
- pH du produit dilué à 10% dans l'eau : 12,7 env.
- pH du produit dilué à 1% dans l'eau : 11,0 env.
- Point de gel : - 2°C environ.
- Préparation aqueuse à base de sels minéraux et organiques à fonction dégraissante, séquestrante et bactéricide.
- Norme bactéricide EN 1276 (en condition de propreté) à la dilution de 5% dans l'eau, temps de contact 5 minutes.
- Activité nettoyante et désinfectante accrue à chaud.
- N'attaque pratiquement aucun support (acier, inox, plastiques, linos, sols, bois...) aux doses d'emploi usuelles.
- Attaque ou noircit les alliages légers et l'aluminium, surtout en cas de concentrations fortes ou de contact prolongé.
- **AXIS MOQUETTE** est un biocide utilisé pour les usages PT04, PT02 et PT10.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Le port de gants est recommandé lors de la manipulation.
- Les composants d'**AXIS MOQUETTE** sont sur la liste de l'Arrêté Ministériel du 19/12/13 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

- Usage réservé aux professionnels.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées).
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

MODE D'UTILISATION :

- Dépoussiérer au préalable par aspiration.
- Diluer **AXIS MOQUETTE** de 2 à 5% (100 à 250 ml pour 5L d'eau) dans le réservoir de l'injecteur - extracteur.
- Injecter la solution sur la moquette et laisser agir quelques minutes si le support est très sale.
- Extraire les souillures en aspirant.
- **Remarque** : Si présence de taches rebelles, pulvériser **AXIS MOQUETTE** à 10% en prédétachant ; laisser 5 minutes et extraire.

APPLICATIONS :

- **Nettoyage - dégrassage - détachage** : Moquette, tapis, revêtements muraux textiles, tentures... Canapés, fauteuils, sièges et garnitures de véhicules.
- **Pour textiles naturels et synthétiques** : Faire un essai préalable afin de contrôler la résistance des couleurs.