

AXIS SHAMPOOING SES - Gamme Ferroviaire

SHAMPOOING AUTO-SÉCHANT A PH NEUTRE



- **AXIS SHAMPOOING SES** permet un excellent nettoyage des carrosseries tout en formant un film (effet déperlant) favorisant la chute des gouttes d'eau par gravité.
- **AXIS SHAMPOOING SES** évite la formation de traces calcaires sur les carrosseries, préservant la brillance d'origine de la peinture
- N'altère absolument pas les joints caoutchouc, inox, aluminiums anodisés, alliages...
- **AXIS SHAMPOOING SES** est biodégradable*
- Compatible contact alimentaire.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, moussant, incolore.
- Odeur légère.
- Ininflammable: Point éclair néant.
- Densité : $1,01 \pm 0,02$.
- pH neutre.
- pH du produit pur : 7 ± 1 .
- N'attaque aucun support aux doses d'emploi usuelles (aciers, inox, caoutchouc, aluminium, alliages légers...).
- * **AXIS SHAMPOOING SES** est compatible avec les exigences de la Directive détergence 648/2004, et plus particulièrement sur la rapidité de la biodégradabilité de l'ensemble de ses tensioactifs.
- Actif en eau calcaire et séquestrant du calcaire.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **Dangereux : Respecter les précautions d'emploi.**
- Le port de lunettes est conseillé pour des utilisations du produit concentré, et pour des manipulations fréquentes ou prolongées de produit dilué.
- En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau durant 15 mn en écartant bien les yeux et consulter un médecin si nécessaire.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Les composants sont sur la liste de l'Arrêté Ministériel du

19/12/13 relatifs aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

MODE D'UTILISATION :

- Diluer **AXIS SHAMPOOING SES** à 5 % dans l'eau (5 litres de produit pour 95 litres d'eau)
- Appliquer sur la carrosserie au moyen d'un pulvérisateur ou d'un balai brosse.
- Toujours commencer par le bas de la carrosserie.
- Après brossage, rincer avec de l'eau à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un jet.
- **AXIS SHAMPOOING SES** peut également être utilisé avec un nettoyeur haute pression, en station de lavage, tunnel, rouleaux...
- Sur carrosserie très sale, augmenter la dilution (10 et 20 %).

APPLICATIONS / HOMOLOGATIONS :

- Nettoyage dégraissage des carrosseries des trains, métros, cars et tous autres véhicules.

- Homologué par :
 - TMB

