

DETRIL 10 000 - Gamme Ferroviaire

DÉCAPANT DE GRAFFITIS RÉCENTS SUR CARROSSERIES PELLICULÉES



- **DETRIL 10 000 est particulièrement recommandé pour l'élimination des graffitis récents sur des carrosseries pelliculées des trains, bus, métros...**
- **DETRIL 10 000 est homologué par la RENFE, EUSKOTREN et GSDI.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide jaune, limpide à légèrement trouble.
- Odeur solvantée caractéristique.
- Densité à 20°C : 0,99 ± 0,02.
- Inflammable.
- **DETRIL 10 000** est neutre.
- Préparation à base de divers solvants, d'additifs spécifiques, d'accélérateurs de décapage.
- La plupart des matières plastiques ne sont pas sensibles au **DETRIL 10 000** dans les conditions normales d'emploi. Faire un essai préalable.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **Dangereux : Respecter les précautions d'emploi.**
- Le port de gants est conseillé pour des utilisations du produit concentré, et pour des manipulations fréquentes ou prolongées de produit dilué.
- Ne pas rejeter dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

MODE D'UTILISATION :

- Appliquer **DETRIL 10 000** avec un pinceau, un balai à poils souples ou avec un pulvérisateur.
- Quand le graffiti commence à se dissoudre, frotter avec un pinceau ou un balai à poils souples jusqu'à disparition du graffiti puis rincer avec de l'eau.
- En cas d'impossibilité de rinçage avec un jet ou un nettoyeur haute pression, il est conseillé d'effectuer un rinçage à l'aide d'une éponge imbibée d'eau.
- Ne pas laisser agir plus de 30 minutes.

APPLICATIONS / HOMOLOGATIONS :

- **DETRIL 10 000** permet l'élimination de graffitis sur des pelliculages en vinyle, acryliques ou PVC.
- Homologué par :

- EUSKOTREN
- RENFE
- GSDI



Codes produit : 2389