

SECUBOIS

VERNIS ANTIDERAPANT POUR BOIS EN PHASE AQUEUSE

PROPRIETES

SECUBOIS est un vernis antidérapant constitué d'une résine acrylique polyuréthane bi-composant dans laquelle des billes de verres calibrées ont été incorporées.

SECUBOIS est une formule spécifique qui permet de réduire les risques sur les passerelles et terrasses bois.

SECUBOIS est un vernis en phase aqueuse sans odeur.

SUPPORTS

Bois, lames bois composite.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera propre sec et dégraissé.
- Effectuer un bon nettoyage. Rincer abondamment à Haute Pression.
- Laisser sécher quelques jours.

PREPARATION DU MELANGE

Ordre d'incorporation impératif : Résine + Durcisseur. Mélanger 3 mn et laisser mûrir 10'.

- Incorporer les billes sous agitation.
- Le mélange effectué avec un agitateur mécanique doit être utilisé dans les 2 heures

APPLICATION

En une seule couche : Utiliser pur.

- Rouleau anti-goutte 180 mm.
- La température d'application doit être supérieur 5°C avec l'humidité relative de l'air inférieur à 80 %.
- La température du support devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES

Extrait sec en poids : 38% / Viscosité : thixotrope / Densité : 1,03 ± 0,05 / Aspect brillant / Teinte incolore.
Consommation : 5 à 8 m² / Kg / couche soit 125 à 200 g/m².

Temps de séchage :	10°C	20°C	30°C
Hors poussière	40 mn	30 mn	15 mn
Recouvrable couches supp.	6 h	3 h	2 h

SECURITE DES TERRASSES ET PASSERELLES

BONNE RESISTANCE AU TRAFIC PIETON

VALORISE LE SUPPORT SANS LE MASQUER

SANS EMANATION DE SOLVANTS

SANS ODEUR



LABORATOIRES A.C.I.

Un laboratoire au service des professionnels

Lieu dit Sibilot - 13480 CABRIES
Tél. 04 42 94 92 40 - Fax 04 42 94 16 46
www.laboratoires-aci.com