

TRAITOBOIS BA - Gamme bâtiment

PROTECTION EN PHASE AQUEUSE DU BOIS



- **TRAITOBOIS BA est un liquide d'imprégnation pour le traitement préventif et curatif des bois.**
- **Protège efficacement contre les intempéries et les agressions extérieures du bois.**
- **Faible odeur, ininflammable.**
- **Applicable sur toutes les essences de bois.**
- **Economique, s'utilise dilué à 10% dans l'eau.**
- **Ne modifie pas l'aspect du bois.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Emulsion aqueuse jaune avec une légère odeur.
- Ininflammable, sans point d'éclair.
- Densité à 20 °C : $0,98 \pm 0,02$.
- Formule concentrée.
- pH à 20°C : $3,7 \pm 0,5$.
- Miscible à l'eau en toutes proportions.
- Emulsion aqueuse concentrée pour le traitement et la protection des bois.
- **TRAITOBOIS BA** prévient contre les agressions extérieures du bois.
- **TRAITOBOIS BA**, très liquide, pénètre profondément dans le bois traité. Le bois sera protégé contre tous types d'agressions.
- Ne s'écaille pas.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **TRAITOBOIS BA** est dangereux : respecter les précautions d'emploi.

- Prendre les précautions d'usage : ne pas fumer, ne pas manger durant sa manipulation, éviter tout contact avec les denrées alimentaires.
- Travailler en local ventilé.
- **TRAITOBOIS BA** est dangereux pour l'environnement, éviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'EMPLOI :

- Diluer **TRAITOBOIS BA** à 10% dans l'eau.
- Appliquer au pinceau, pulvérisateur, pistolet ou encore en bain lorsque les pièces le permettent.
- Consommation variable suivant les essences et les sections de bois.