

DÉCOFLEX



REVÊTEMENT MONO-COMPOSANT SANS ODEUR, AUTO-NETTOYANT SOUPLE ET RÉSISTANT

PERFORMANCES - EFFICACITÉ

DÉCOFLEX diluable à l'eau, protège les façades, murs, plafonds, avec un film souple et adhérent qui résiste longtemps aux intempéries.

DÉCOFLEX confère aux immeubles une belle apparence et empêche l'apparition des mousses, moisissures et verdissements fréquents en climat humide.

APPLICATIONS

- Revêtements de façades sur tous supports neufs ou anciens
- Revêtements de murs, de clôture, intérieurs.

MODE D'EMPLOI

- Eliminer les parties non adhérentes, dépoussiérer, nettoyer les fonds.
- Consolider les supports friables avec **PLASTOCOL** à diluer.
- Ne pas appliquer au-dessous de 5°C.
- Appliquer **DÉCOFLEX** en 1 ou 2 couches avec rouleau laine, brosse, pistolet.
- 1^{re} couche **DÉCOFLEX** dilué avec 20% d'eau (si pas de **PLASTOCOL**).
- 2^e couche **DÉCOFLEX** concentré.
- Temps de séchage :
 - Hors poussière : 30 mn à 1 heure.
 - Sec : 1 à 2 heures.
 - Recouvrable : 6 heures.
- Nettoyer le matériel d'application à l'eau.

