

# DÉSOGERME OPUR



**Supprime les algues, évite l'entartrage et assainit les eaux d'abreuvement.**

## PERFORMANCES - EFFICACITÉ

- **DESOGERME OPUR** évite aux canalisations, bacs, abreuvoirs et autres contenants, de se tapisser d'algues, de tartre et de sels de fer, foyers d'infection potentiels, et permet une parfaite circulation de l'eau.
- Stabilise la flore microbienne (bactéries et microchampignons) même en présence d'eau dure.
- Améliore et maintient la qualité hygiénique de l'eau.
- Ininflammable.
- Conforme aux exigences de la norme AFNOR NFT 72301.

\*Compatible avec le nettoyage de matériaux à contact alimentaire (arrêté du 8/9/1999).

## APPLICATIONS

- **Traitement** de l'eau de boisson des animaux et de l'eau de dilution en machine à soupe.
- **Pour assainissement des circuits d'eau** : cuves, canalisations, pompes, abreuvoirs...

## MODE D'EMPLOI

- Détartrage et élimination des algues collées : employer **DECAGRI** dilué, puis rincer abondamment.
- Introduire avec une pompe doseuse, 1 à 2L/100m<sup>3</sup> (10 à 20 g/m<sup>3</sup> d'eau) de **DESOGERME OPUR** dans les eaux à traiter : ne pas dépasser 2L/100m<sup>3</sup>.
- Utiliser un **doseur DOSATRON** réglé à 1 ou 2%, en aspirant une solution prédiluée à 1/1000 = 1 ou 2L/100m<sup>3</sup> de **DESOGERME OPUR** en dilution finale.
- En cas de contamination importante, traiter les canalisations et cuves avec **DESOGERME OPUR** dilué de 1/200 à 1/100 (contact 1/2 heure), rincer abondamment, puis doser ensuite à 1 ou 2L/100m<sup>3</sup>.

