

DESOX RACK



PRODUIT SPÉCIALISÉ POUR LE NETTOYAGE RAPIDE ET PARFAIT DES RACKS ET DES CUVES "PHOTO".

PERFORMANCES - EFFICACITÉ

DESOX RACK surpuissant dissout sans frotter les dépôts goudronneux les plus tenaces.

DESOX RACK a également une grande capacité détartrante et détruit les algues.

DESOX RACK polyvalent est compatible avec toutes marques : composants, révélateurs et fixateurs.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- **Nettoyage entretien** des racks de développeuses.
- **Nettoyage entretien** des cuves de révélateur, fixateur lors des changements de bain.
- **Nettoyage entretien** courant des cuves et racks de lavage
- **Nettoyage complet** d'une développeuse avant revente.

MODE D'EMPLOI

• Racks de révélateur et de fixateur :

- Sortir le rack ; le mettre à tremper 3 à 5 mn dans une solution eau + **DESOX RACK** dilué entre 10 et 25% (1 L de **DESOX RACK** pour 9 à 3 L d'eau).
- Rincer à l'eau en brossant légèrement avec un pinceau un peu ferme.
- Rincer définitivement et remettre en service.

• Cuves de révélateur ou de fixateur :

- Vidanger le révélateur ou le fixateur.
- Pulvériser sur les parois une dilution de 1 L de **DESOX RACK** mélangé à 3 L d'eau.

- Passer l'éponge puis rincer abondamment.
- Remettre en service.

• Cuves de racks de lavage :

- Verser 1 L de **DESOX RACK** pour 25 L d'eau.
- Attendre 10 à 15 mn en faisant éventuellement tourner l'appareil.
- Vidanger, rincer et remettre en service.