

IMPREDUR



Fluide transparent qui durcit, protège et imperméabilise sols ciment, bois, revêtements poreux

PERFORMANCES - EFFICACITÉ

IMPREDUR imprègne rapidement les supports poreux. Il fixe les parties fragilisées, les renforce, les imperméabilise et prolonge leur durée de vie.

IMPREDUR donne aux sols une qualité "anti-poussière" et "anti-tâches".

Leur aspect est embelli, leur entretien facilité.

IMPREDUR s'applique rapidement, instantanément : le temps d'immobilisation est minimum.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Sols ciment : d'ateliers, de parkings, de garages...
- Sols divers poreux : marbre, comblanchien, granito, pavés autobloquants (rues piétonnes), pierres reconstituées, poteries, pierres tombales...
- Protection des peintures : faire un essai préalable pour vérifier la détrempe.
- Protection des bois : contreplaqués, agglomérés (intempéries).

MODE D'EMPLOI

- Les surfaces doivent être parfaitement sèches.
- **IMPREDUR** s'applique au rouleau, brosse, pistolet.
- 1 couche généreuse suffit ; une deuxième couche "ferme" le film de protection.
- Pouvoir couvrant : 2,5 à 5 m²/Kg selon la porosité des supports.
- Séchage :
 - Manipulable : 5 à 10 mn.
 - Dur : 30 mn à 1 h.
- Nettoyage du matériel avec **AXIS DSV** ou solvant cétonique.