

CINE 117

NETTOYANT CARROSSERIE À MOUSSE ACTIVE



DESCRIPTION :

CINE 117 est un shampoing carrosserie à effet mouillant et brillant pour le nettoyage et l'entretien des véhicules.

AVANTAGES :

Effet flash net moussant : Formulation riche en tensio-actifs qui forme une mousse compacte et onctueuse, permettant un contact prolongé sur les surfaces verticales. Cette grande quantité et qualité de mousse agit en décollant les saletés tout en les faisant glisser vers le sol. CINE 117 est aussi efficace sur les dépôts de gasoil, les huiles, les graisses, les traces d'insectes, le fumier, le lisier, l'amidon de maïs, les traces de terres et les poussières de freins sur les jantes. CINE 117 laisse les carrosseries brillantes après lavage.

Efficace en basse pression : Respect des peintures, des roulements aux dilutions préconisées. Qualité alimentaire : CINE 117 est conforme à l'arrêté du 19.12.13 et ses adaptations relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Biodégradabilité selon la réglementation en vigueur.

UTILISATIONS PRECONISEES :

CINE 117 s'emploie pour le lavage des véhicules légers ou poids lourds : voitures, camions, camping cars, caravanes, motos, tracteurs, engins agricoles et viticoles, tracteurs et matériels, ambulances... Enfin, CINE 117 peut être utilisé pour le nettoyage intérieur des camions réfrigérés.

MODE D'APPLICATION :

CINE 117 s'emploie avec un canon à mousse, des machines à haute pression sous aspiration, des pulvérisateurs à pression ainsi que dans les portiques de lavage.

CINE 117 s'emploie dilué à l'eau à raison de :

- canon à mousse, portique à rouleaux : 3%
- portique à jets : 6%
- Pulvérisateurs à pression préalable : 8%

Dans tous les cas appliquer le produit de bas en haut sur des supports mouillés. Rincer à l'eau claire sous pression de haut en bas, pour éviter les coulures et la redéposition des saletés.



CINE 117

NETTOYANT CARROSSERIE À MOUSSE ACTIVE



RECOMMANDATIONS :

Ne pas appliquer sur des carrosseries chaudes ou en plein soleil. Ne jamais employer pur. Ne jamais laisser sécher le produit. Si ces conditions et recommandations ne sont pas respectées, l'apparition de traces blanchâtres est possible pouvant aller jusqu'à attaquer superficiellement les supports et les peintures. Lavage en portique : se reporter aux préconisations du constructeur de portique.

CARACTERISTIQUES / DONNEES TECHNIQUES :

Aspect	Liquide limpide incolore
Densité	1,06 Kg/l
pH (pur)	> 13

EMBALLAGES VIDES :

Réemploi interdit, bien vider le bidon, rincer à l'eau claire. Éliminer les emballages vides via un service de collecte spécifique. Ne pas jeter les résidus à l'égout. (éliminer dans un centre de déchets dangereux ou spécifique).

Usage professionnel.

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais n'impliquent aucun engagement de notre part. 31.01.2022

