


CINE 324

DETARTRANT SPECIFIQUE A INDICATEUR D'EFFICACITE



Puissant détartrant de circuits thermiques, chaudières, tours de refroidissement, condensateurs, chauffe-eau, échangeurs à plaques !



DESCRIPTION :

CINE 324 est non seulement un dissolvant de choix du tartre, des dépôts calcaires et minéraux dans les circuits mais également un décapant spécifique des surfaces métalliques.

AVANTAGES :

Action puissante : La formulation d'acides concentrés du CINE 324 lui permet d'éliminer le tartre, les dépôts organiques tenaces et la rouille jusqu'au métal de base. **Non moussant :** CINE 324 ne mousse pas au brassage et s'adapte parfaitement au détartrage des systèmes à circulation forcée. **Vérification visuelle de l'élimination du tartre :** Par changement de couleur, initialement rouge, CINE 324 devient jaune lorsqu'il est neutralisé ou passivé.

UTILISATIONS PRECONISEES :

CINE 324 s'utilise toujours dilué pour des applications en bain, par circulation de la solution dans le circuit à détartrer ou par trempage des surfaces à décaper. **Application principale :** Détartrage de circuits thermiques, chaudières, tours de refroidissement, condensateurs, chauffe-eau, échangeurs à plaques...

Application secondaire : Décapage des surfaces métalliques. Dilué à 50 % (1 vol. de CINE 324 pour 1 vol. d'eau), CINE 324 peut être utilisé pour l'élimination rapide des dépôts minéraux, calcaires, carbonate et de la rouille sur les surfaces fortement oxydées.

MODE D'APPLICATION :

Remplir le circuit avec de l'eau et ajouter progressivement la quantité de CINE 324 nécessaire calculée en fonction de l'épaisseur du tartre et de la nature du support. Après avoir fait circuler 30 à 60 minutes, vérifier l'état des surfaces, éliminer la solution et recommencer l'opération si la couleur reste jaune (en moyenne 3 cycles sont nécessaires).

Rincer ensuite abondamment à l'eau claire jusqu'à élimination complète du produit. **Recommandations :** Dans le cas d'un détartrage à chaud, la solution ne doit pas dépasser 60°C. Dans le cas de rejet important du CINE 324 après utilisation, neutraliser avec du carbonate de soude avant de rejeter aux égouts. Laisser toujours les trous d'hommes ou orifices d'accès ouverts afin de permettre aux gaz produits par le traitement de s'échapper. **Eviter un stockage supérieur à 6 mois**

CARACTERISTIQUES

/ DONNEES TECHNIQUES :

pH	<1
Densité à 20°C	1,12
Couleur	Rouge
Aspect	Liquide
Solubilité	Complète dans l'eau

EMBALLAGES VIDES :

Réemploi interdit, bien vider le bidon, rincer à l'eau claire. Éliminer les emballages vides via un service de collecte spécifique. Ne pas jeter les résidus à l'égout. (éliminer dans un centre de déchets dangereux ou spécifique).

Usage professionnel.

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais n'impliquent aucun engagement de notre part. 31.01.2022