

GM DECAP

GAE190

AÉROSOL DÉCAPANT PEINTURES ANTI-GRAFFITIS

Avantages :

- **GM DECAP** est un décapant peinture en aérosol.
- **GM DECAP** formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération, ne contient pas de chlorure de méthylène.
- **GM DECAP** est efficace sur une grande variété de peintures (acrylique, glycéro, alkyde, pliolithe...) et revêtements. Il décape en profondeur les vernis, lasures, enlève les graffitis et dissout la plupart des colles.
- Son conditionnement lui permet de garder dans le temps toutes ses propriétés et son efficacité.
- **GM DECAP** est un gel thixotrope : ne coule pas.

Caractéristiques :

- Aérosol.
- Point d'éclair : < 0°C.

Mode d'emploi :

- Travailler en atmosphère ventilée.
- Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.
- Pulvériser à environ 20cm sur les surfaces à traiter le temps nécessaire pour bien les recouvrir.
- Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule. Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, ou une brosse métallique.
- Purger l'aérosol tête en bas après utilisation.

Utilisation :

GM DECAP s'emploie dans le domaine de la peinture auto, bâtiment, services de maintenance, services logistiques, services généraux, services de sécurité, ateliers municipaux ...

GM DECAP peut être utilisé pour le décapage des peintures lorsque l'emploi des solvants chlorés n'est plus autorisé. Les pièces ainsi décapées n'ont pas besoin d'être rincées à l'eau.

Sécurité :

Danger : respecter les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité.



Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com

