TURBOSOLV SC - *Gamme aéronautique*

SOLVANT DECONTAMINANT
SANS COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS



- **Attestation d'aptitude aéronautique DGA N°148, inscription au catalogue C3A.**
- **Homologation TURBOMECA code TM 9590005100.**
- **Code OTAN N°6850 14 558 6653 (conditionnement 30 litres)**
  N°6850 14 558 6658 (fût 200 litres).
- **Nouvelle génération de solvant décontaminant sans COV.**
- **Aucune restriction d'application.**
- **Possède un point d'éclair élevé (107°C) lui conférant un très faible risque d'inflammabilité.**
- **Sa faible volatilité permet une utilisation en fontaine sans aspiration.**

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Liquide limpide bleu à odeur légère (origine végétale).
- Densité à 25°C : 0,80 ± 0,02.
- **Non classé inflammable.**
- Point d'éclair (vase clos) : 107 °C.
- Indice Kauri Butanol (estimation) : 38.
- Point initial d'ébullition : 240 °C.
- Température d'auto-inflammation : 230 °C.
- Pression de vapeur à 20 °C (Norme NF M 07 007) : < 0,01 kPa.
- Tension superficielle à 25 °C : 29,5 Dynes/cm.
- Point de congélation : < - 20 °C.
- Grande polyvalence d'applications.

APPLICATIONS

Opération de maintenance et d'entretien :

- Nettoyage et dégraissage des moteurs.
- Nettoyage et dégraissage de tous supports sans restriction.

Opérations de fabrication :

Dégraissage et décontamination des pièces :
- par bain avec ou sans ultrasons,
- en machine étanche à une chambre de travail (lavage, séchage),
- en machine par aspersion ou trempage,

SECURITE

- **TURBOSOLV SC** est non classé inflammable.
- Xn : Nocif ; peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

MODE D'UTILISATION

- Utiliser **TURBO SOLV SC** concentré.
- Employer par trempage, en bain agité, par pulvérisation ou en fontaine.

Code produit : 2031A.

LABORATOIRES A.C.I.
Un laboratoire au service des professionnels

Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com